

무선기의 절대강자 아미스



실제사이즈

• 고회도 후레쉬 적용
(손전등 기능)



• 한글 그래픽 LCD
(영문지원)



• 한글, 호출 기능
• 배터리 전량 숫자표시



• 강한 내구성과
탁월한 그림감



• 파워풀한 스피커 음질



스타트한 디자인! 탁월한 그림감

A-series A-400



주요기능

- 다중종계기 / 우선 / 이종 / 일반 소액기능
- TOT / SOLO 기능
- 속삭임 기능 / VOX / 단독근무기능
- 외부 Squelch 선택 기능(0~16단계)
- 비상 / 싸이렌 기능
- 후레쉬램프 (손전등) 기능
- 그래픽 LCD 적용 (한글/영문 지원)
- 고용량 리튬이온 배터리 사용(2600mAh)
- DTMF, 2TONE, 5TONE, TONE Decode/Encode
- 개인 그룹 호출
- Sun/Unsun
- 우선/무선 복제
- BATTERY 전량 숫자표시
- 25.5채널
- 외부 액세서리 부품 조절 기능

악세서리(별매품)



일반사항

모델명	A-100	A-200	A-400
주파수 범위	138-174MHz	216-222MHz	403-470MHz
주파수 안정도	+ / - 0.5ppm		
채널 간격	12.5kHz / 25kHz		
사 이 즈	54W X 1044Hz X 39D1mm 이하		
무 게	240g 0이하(타이탄안테나, 니켈도금릴 장수시)		
사용온도범위	-30도~60도C		
전원전압	DC +7.4V(1.47A 2,600mAh)		

송신규격

장격출력	LOW : 1Watt High : 5Watt
전력형식	8K5GFSK
변조외율	5% 이하 (144는 70% 변조율)
Spurious 방사전도	-65dBc/0.1도

수신규격

감도(20dB SINAD)	0.2uV 이하
스quelch감도	0.19uV 이하
최대음성출력	1Watt(정 1160 무히시)
의 음	5% 이하

*본 제품의 규격은 공인기관을 위하여 사전 동의없이 변경될 수 있습니다.



본 사 | 경기도 부천시 원미구 상동 523-7 세진빌딩 3층
대표전화 | (032)329-0190 • Web | www.amis21.com

총판/대리점

MADE IN KOREA